

**GEBE**

---

---

# Das neue Kochen mit **GEBE Gasherden**

Katalog 2016




**GEBE**  
*Leben mit Gebe*

## Technische Daten

		GSH 41352	GSH 41362	GSH 41373	KHH 41396
Abmessungen	Breite (B)	mm	500	500	500
	Höhe (H1/H2)	mm	850/870	850/870	850/870
	Tiefe (T)	mm	605	605	605
	Gasanschluss (G1/G2)	mm	30/725	30/725	30/725
Ausstattung	Abdeckhaube		optional	optional	optional
	Geschirrlade		•	•	•
	Absperrhahn eingebaut		-	•	-
	Züleinrichtung elektrisch		-	-	•
Kochstellen	Anzahl der Kochstellen		4	4	4
	Stark-Kochbrenner	kW	1x2,7	1x2,7	1x2,7
	Normal-Kochbrenner	kW	2 x 1,75	2 x 1,75	2 x 1,75
	Spar-Kochbrenner	kW	1x1,0	1x1,0	1x1,0
Backrohrausstattung	Gasbackrohr		•	•	-
	Elektrobackrohr		-	-	•
	Anschlussleistung	kW	-	-	3,16
	Elektro-Ober- und -Unterhitze		-	-	•
	Elektro-Umluft		-	-	•
	Elektro-Grill		-	-	•
	Backrohrbeleuchtung		-	-	•
	Panoramafenster		•	•	•
	Bratrost verchromt		1	1	1
	Backblech emailliert		1	1	2
Bratpfanne emailliert		-	1	1	
BR-Abmessungen	Höhe innen	mm	290	290	270
	Breite innen	mm	380	380	380
	Tiefe innen	mm	470	470	450
	Volumen	Liter	52	52	46
Backrohrbetrieb	Verbrauch beim Aufheizen	kWh	-	-	0,47
	Verbrauch bei Dauerbetrieb/h	kWh	1,4	1,4	0,90
	Gas-Normalbeheizung min.	°C	150	150	-
	Gas-Normalbeheizung max.	°C	260	260	-
	Ober- und -Unterhitze min.	°C	-	-	50
	Ober- und -Unterhitze max.	°C	-	-	250
	Umluft min.	°C	-	-	50
	Umluft max.	°C	-	-	250
Anschluss	Anschlussleistung (bei 230 V)	kW	-	-	0,017
	NWB Gas Gesamt	kW	10,5	10,5	10,5
	Ges. Anschlusswert Erdgas	m³/h	1,0	1,0	1,0
	Ges. Anschlusswert Flüssiggas	kg/h	0,75	0,75	0,75
	Gasanschluss Erdgas	Zoll	1/2	1/2	1/2
	Gasanschluss Flüssiggas	mm	8	8	8

Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich!

## Hauptabmessungen



## Kochen mit Gas, viele Vorteile.

Meisterköche in praktisch allen Küchen der gehobenen Gastronomie werden dies gerne bestätigen. Daher wird man bei diesen Profis auch zuhause einen Gashernd finden.



Jeder, der bereits mit Gas gekocht hat, wird die Möglichkeiten schätzen, die nur Gasherde bieten: Die schnelle Nutzung der vollen Hitze, die feine Regulierbarkeit und gleichbleibende Temperatur machen es einfach leicht, dass "große Küche" auch in den eigenen vier Wänden gelingt.

Die Energievorteile liegen ebenfalls auf der Hand: Die Flamme auf Knopfdruck benötigt keine Vorheizzeiten. Und ist sie einmal abgeschaltet, bleibt keine Restwärme. Das spart Energie und Geld. Und nicht zuletzt wird die "offene Flamme am heimischen Herd" die Stimmung vermitteln, die "Kochen mit Gas" zu einem besonderen Erlebnis macht.

Leben mit Gas heißt auch Leben mit dem Gefühl, das schon den Herd unserer Vorfäter zum Mittelpunkt jedes Heims gemacht hat.

Die nun schon 100 Jahre lange Erfahrung dieses Gasgeräte-spezialisten ist die beste Garantie, dass jeder **GEBE**-Herd Tradition und Fortschritt in sich vereint.

Die Entscheidung für robuste Langlebigkeit und zukunftsorientierte Technik ist eine Entscheidung für **GEBE**.



# Gasherde 50 cm – die Klassiker

## Grundausstattung:

- BxTxH: 500x605x850 cm
- Gerät weiß emailliert
- 4 Gaskochstellen
  - 1 Starkbrenner (2,70 kW)
  - 2 Normalbrenner (je 1,75 kW)
  - 1 Sparbrenner (1,00 kW)
- Panoramafenster
- Geschirrlade
- Abdeckhaube optional
- Bratrost verchromt
- Backblech emailliert

### GSH41352



- Grundausstattung
- Gasbackrohr

### GSH41362



- Grundausstattung
- Bratpfanne emailliert
- Gasbackrohr
- **Gasabsperrhahn**

### GSH41373



- Grundausstattung
- Bratpfanne emailliert
- Gasbackrohr
- Backrohrbeleuchtung
- Elektrische Zündung
- Elektr. Anschlussleistung: 0,017 kW
- **Gasabsperrhahn**

### KHH41396



- Grundausstattung
- Bratpfanne emailliert
- Elektrobackrohr
- Backrohrbeleuchtung
- Elektrische Zündung
- Ober- und Unterhitze
- Umluft
- Grillheizkörper
- Elektr. Anschlussleistung: 3,16 kW

# Gasherde 54 cm – die Komfortablen

## Grundausrüstung:

- BxTxH: 540x600x800 mm
- 4 Gaskochstellen
- 1 Starkbrenner
- 2 Normalbrenner
- 1 Sparbrenner
- Panoramafenster
- Geschirrlade
- Abdeckhaube
- Bratrost
- Backblech emailliert

**F2255**



- Grundausrüstung
- Abdeckhaube emailliert
- Gasbackrohr
- Fettpfanne
- Gerätefarbe: weiß

**FZ2255**



- Grundausrüstung
- Glasabdeckhaube
- Gasbackrohr
- Elektrogrill
- Backrohrbeleuchtung
- Edelstahl Grillspieß
- Elektrische Zündung
- Fettpfanne
- Gerätefarbe: weiß
- Elektr. Anschlussleistung: 2,02 kW

**FZE2255**



- Grundausrüstung
- Glasabdeckhaube
- Gasbackrohr
- Elektrogrill
- Backrohrbeleuchtung
- Edelstahl Grillspieß
- Elektrische Zündung
- Fettpfanne
- Gerätefarbe: weiß
- Elektr. Anschlussleistung: 2,02 kW

**FUE2555**




- Grundausrüstung
- Glasabdeckhaube
- Elektrobackrohr
- O-/U-Hitze, Umluft
- Backrohrbeleuchtung
- Grillheizkörper
- Elektrische Zündung
- Digitale Schaltuhr
- Fettpfanne
- Gerätefarbe: weiß
- Elektr. Anschlussleistung: 2,22 kW

## Technische Daten

		F2255	FZ2255	FZE2255	FUE2555	
Abmessungen	Breite (B)	mm	540	540	540	540
	Höhe (H1/H2)	mm	850/870	850/870	850/870	850/870
	Tiefe (T)	mm	600	600	600	600
	Gasanschluss (G1/G2)	mm	65/540	65/540	65/540	65/540
Ausstattung	Gerätefarbe		weiß	weiß	edelstahl	weiß
	Abdeckhaube		•	•	•	•
	Geschirrlade		•	•	•	•
	Züleinrichtung elektrisch		-	•	•	•
Kochstellen	Anzahl der Kochstellen		4	4	4	4
	Stark-Kochbrenner	kW	1x3,0	1x3,0	1x3,0	1x2,8
	Normal-Kochbrenner	kW	2x1,85	2x1,85	2x1,85	2x1,65
	Spar-Kochbrenner	kW	1x0,9	1x0,9	1x0,9	1x1,0
Backrohrausstattung	Gasbackrohr		•	•	•	-
	Elektrobackrohr		-	-	-	•
	Anschlussleistung	kW	2,02	2,02	2,02	2,22
	Elektro-Ober- und -Unterhitze		-	-	-	•
	Elektro-Umluft		-	-	-	•
	Elektro-Grill	kW	-	2,0	2,0	2,0
	Backrohrbeleuchtung		-	•	•	•
	Panoramafenster		•	•	•	•
	Bratrost verchromt		1	1	1	1
	Backblech emailliert		-	-	-	2
Backblech aluminium		1	1	1	-	
Fettpfanne emailliert		1	1	1	-	
BR-Abmessungen	Höhe innen	mm	315	315	315	315
	Breite innen	mm	395	395	395	395
	Tiefe innen	mm	420	420	420	390
	Volumen	Liter	52	52	52	48
Backrohrbetrieb	Verbrauch beim Aufheizen	kWh	0,35	0,35	0,35	0,37
	Verbrauch bei Dauerbetrieb/h	kWh	0,85	0,85	0,85	0,90
	Gas-Normalbeheizung min.	°C	150	150	150	-
	Gas-Normalbeheizung max.	°C	270	270	270	-
	Ober- und -Unterhitze min.	°C	-	-	-	50
	Ober- und -Unterhitze max.	°C	-	-	-	250
	Umluft min.	°C	-	-	-	50
	Umluft max.	°C	-	-	-	250
Anschluss	Anschlussleistung (bei 230 V)	kW	-	2,02	2,02	2,22
	NWB Gas Gesamt	kW	10,6	10,6	10,6	7,1
	Ges. Anschlusswert Erdgas	m <sup>3</sup> /h	1,01	1,01	1,01	0,68
	Ges. Anschlusswert Flüssiggas	kg/h	0,771	0,771	0,771	0,516
	Gasanschluss Erdgas	Zoll	1/2	1/2	1/2	1/2
	Gasanschluss Flüssiggas	mm	8	8	8	8

## Hauptabmessungen



Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich!

# Gasherde 60 cm, 90 cm – die Luxuriösen

## Grundausrüstung:

- Elektr. Zündung
- 1 WOK-Brenner
- Backrohrbeleuchtung
- Grillheizkörper
- Panoramafenster
- Geschirrlade
- Glasabdeckhaube
- Bratrost
- Backblech emailliert

## M64C21

- BxTxH: 600x600x850 mm
- Grundausrüstung
- 4 Gaskochstellen
- Gasbackrohr
- Gerätefarbe: weiß/edelstahl
- Elektr. Anschlussleistung: 2,0 kW

## M64C61

- BxTxH: 600x600x850 mm
- Grundausrüstung
- 4 Gaskochstellen
- Elektrobackrohr
- O-/U-Hitze, Umluft
- Gerätefarbe: weiß/edelstahl
- Elektr. Anschlussleistung: 2,9 kW

## N95C61




- BxTxH: 900x600x850 mm
- Grundausrüstung
- 5 Gaskochstellen
- Elektrobackrohr
- O-/U-Hitze, Umluft
- Elektrische Zündung
- Gerätefarbe: edelstahl
- Elektr. Anschlussleistung: 3,0 kW



## Technische Daten

			M64C21	M64C61	N95C61
Abmessungen	Breite (B)	mm	600	600	900
	Höhe (H1/H2)	mm	850/880	850/880	850/880
	Tiefe (T)	mm	600	600	600
	Gasanschluss (G1/G2)	mm	35/660	35/660	35/660
Ausstattung	Gerätefarbe weiß		•	•	-
	Gerätefarbe edelstahl		•	•	•
	Abdeckhaube		•	•	•
	Geschirrlade		•	•	•
	Zündeinrichtung elektrisch		-	•	•
Kochstellen	Anzahl der Kochstellen		4	4	5
	WOK-Brenner	kW	1x3,5	1x3,5	1x3,5
	Stark-Kochbrenner	kW	-	-	1x3,0
	Normal-Kochbrenner	kW	2x1,75	2x1,75	2x1,75
	Spar-Kochbrenner	kW	1x1,0	1x1,0	1x1,0
Backrohrausstattung	Gasbackrohr		•	-	-
	Elektrobackrohr		-	•	•
	Anschlussleistung	kW	2,0	2,9	3,0
	Elektro-Ober- und -Unterhitze		-	•	•
	Elektro-Umluft		-	•	•
	Elektro-Grill	kW	2,0	2,0/2,9	2,0/2,9
	Backrohrbeleuchtung		•	•	•
	Panoramafenster		•	•	•
	Bratrost verchromt		1	1	2
Backblech emailliert		1	1	1	
BR-Abmessungen	Höhe innen	mm	340	330	330
	Breite innen	mm	400	450	730
	Tiefe innen	mm	450	390	390
	Volumen	Liter	62	57	94
Backrohrbetrieb	Verbrauch beim Aufheizen	kWh	-	0,48	0,8
	Verbrauch bei Dauerbetrieb/h	kWh	1,26	0,91	1,5
	Gas-Normalbeheizung min.	°C	120	-	-
	Gas-Normalbeheizung max.	°C	280	-	-
	Ober- und -Unterhitze min.	°C	-	50	50
	Ober- und -Unterhitze max.	°C	-	250	250
	Umluft min.	°C	-	50	50
	Umluft max.	°C	-	250	250
Anschluss	Anschlussleistung (bei 230 V)	kW	2,0	2,9	3,0
	NWB Gas Gesamt	kW	11,0	8,0	11,0
	Ges. Anschlusswert Erdgas	m <sup>3</sup> /h	1,25	0,76	1,25
	Ges. Anschlusswert Flüssiggas	kg/h	0,8	0,58	0,8
	Gasanschluss Erdgas	Zoll	1/2	1/2	1/2
	Gasanschluss Flüssiggas	mm	8	8	8

## Hauptabmessungen



Der GEBE WOK-Brenner erreicht eine doppelt so schnelle Erhitzung der Speisen als herkömmliche Gasbrenner. Dadurch bleiben in den Speisen die Vitamine, Mineralstoffe und der Geschmack hervorragend erhalten.

Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich!

# Einbau-Kochmulden – die Platzsparenden

**FS6X**



**FS6W**



- BxTxH: 580x500x32 mm
- Muldenausschnitt B1xT1: 560x480 mm
- 4 Gaskochstellen
- Elektrische Zündung
- Emaillierte Brennerdeckel
- Gerätefarbe: weiß/edelstahl
- Elektr. Anschlussleistung: 0,001 kW

**P7101M**





- BxTxH: 740x500x30 mm
- Muldenausschnitt B1xT1: 570x480 mm
- 5 Gaskochstellen, davon 1 WOK-Brenner
- Elektrische Zündung
- Emaillierte Brennerdeckel
- Gerätefarbe: edelstahl
- Elektr. Anschlussleistung: 0,001 kW

## Technische Daten

			FS6	P7101M
Abmessungen	Breite (B)	mm	580	740
	Höhe (H)	mm	32	30
	Tiefe (T)	mm	500	500
	Muldenausschnitt (B1xT1)	mm	560x480	570x480
Ausstattung	Gerätefarbe weiß		•	-
	Gerätefarbe edelstahl		•	•
	Zünderichtung elektrisch		•	•
Kochstellen	Anzahl der Kochstellen		4	5
	WOK-Brenner	kW	-	1x3,5
	Stark-Kochbrenner	kW	1x2,8	1x3,0
	Normal-Kochbrenner	kW	2x1,75	2x1,75
	Spar-Kochbrenner	kW	1x1,0	1x1,0
Anschluss	Anschlussleistung (bei 230 V)	kW	0,001	0,001
	NWB Gas Gesamt	kW	7,3	11,0
	Ges. Anschlusswert Erdgas	m <sup>3</sup> /h	0,695	1,25
	Ges. Anschlusswert Flüssiggas	kg/h	0,521	0,8
	Gasanschluss Erdgas	Zoll	1/2	1/2
Gasanschluss Flüssiggas	mm	8	8	

Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich!

## Hauptabmessungen



# Einbau-Backrohre – die Praktischen

## Grundausrüstung:

- Digitale Uhr
- Backrohrbeleuchtung
- Grillheizkörper
- Panoramafenster
- Bratrost
- Backblech emailliert

## SQ761



- Grundausrüstung
- Gasbackrohr
- Gerätefarbe: edelstahl
- Elektr. Anschlussleistung: 1,45 kW

## HV663W



## HV663X




- Grundausrüstung
- Elektrobackrohr
- O-/U-Hitze, Umluft
- Gerätefarbe: weiß/edelstahl
- Elektr. Anschlussleistung: 2,7 kW

## Technische Daten

			SQ761	HV663
Abmessungen	Breite (B)	mm	595	595
	Höhe (H)	mm	595	595
	Tiefe (T)	mm	540	540
Ausstattung	Gerätefarbe weiß		-	•
	Gerätefarbe edelstahl		•	•
	Zündeinrichtung elektrisch		•	-
Backrohrausstattung	Gasbackrohr		•	-
	Elektrobackrohr		-	•
	Anschlussleistung	kW	1,45	2,7
	Elektro-Ober- und -Unterhitze		-	•
	Elektro-Umluft		-	•
	Elektro-Grill	kW	2,0	2,0
	Backrohrbeleuchtung		•	•
	Panoramafenster		•	•
	Bratrost verchromt		1	1
	Backblech emailliert		1	1
BR-Abmessungen	Höhe innen	mm	330	330
	Breite innen	mm	450	450
	Tiefe innen	mm	400	370
	Volumen	Liter	59	55
Backrohrbetrieb	Verbrauch beim Aufheizen	kWh	0,43	0,41
	Verbrauch bei Dauerbetrieb/h	kWh	0,95	0,85
	Gas-Normalbeheizung min.	°C	180	-
	Gas-Normalbeheizung max.	°C	260	-
	Ober- und -Unterhitze min.	°C	-	50
	Ober- und -Unterhitze max.	°C	-	250
	Umluft min.	°C	-	50
Umluft max.	°C	-	250	
Anschluss	Anschlussleistung (bei 230 V)	kW	1,45	2,7
	NWB Gas Gesamt	kW	2,4	-
	Ges. Anschlusswert Erdgas	m <sup>3</sup> /h	0,228	-
	Ges. Anschlusswert Flüssiggas	kg/h	0,171	-
	Gasanschluss Erdgas	Zoll	1/2	-
Gasanschluss Flüssiggas	mm	8	-	

## Hauptabmessungen



Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich!

## So finden Sie uns:



Anreise mit dem Auto: Zufahrt über B17, Wiener Straße  
Öffentlich: S-Bahn, Buslinie D

### Werkskundendienst:

Telefon +43 (0)2622 235 55-70,93,94

Fax +43 (0)2622 843 44

kundendienst@strebel.at



[www.strebel.at](http://www.strebel.at)

### Strebelwerk GmbH

Wiener Straße 118  
2700 Wiener Neustadt  
ÖSTERREICH

Telefon +43 (0)2622 235 55-0

Fax +43 (0)2622 253 46

verkauf@strebel.at

### thermostrom® Energietechnik GesmbH

Ennser Straße 91 – 93  
4407 Steyr-Dietachdorf  
ÖSTERREICH

Telefon +43 (0)7252 38271

Fax +43 (0)7252 38273-25

office@thermostrom.at

### GEBE Gesellschaft mbH

Linzer Straße 139,  
Eingang Einwangg. 41  
1140 Wien  
ÖSTERREICH

Telefon +43 (0)1 786 51 26

Fax +43 (0)1 786 51 26-200

verkauf.gebe@strebel.at